Templates

Contents

1 Was sind Vorlagen?	2
2 Existierende Vorlagen benutzen	2
3 Existierende Vorlagen editieren	2
4 Neue Vorlagen erstellen	2
5 Eingebaute Variablen	3
6 Vorlagen bei BlueSpice	3
6.1 Interne Links	3
6.2 Externe Links	3

Was sind Vorlagen?

Vorlagen (engl: Templates) sind (Quell-)Textvorlagen, die in andere Seiten des Wikis eingebunden werden können. Dies hat zum einen den Sinn, öfter verwendete Bestandteile wie Briefvorlagen oder Checklisten auszulagern, um sie nicht jedes Mal neu erstellen zu müssen. Zum anderen kann mittels Vorlagen eine gewisse Einheitlichkeit gewährleistet werden. Darüber hinaus bietet die Verwendung von Vorlagen eine gewisse Flexibilität, da Änderungen zentral gemacht werden können und sich auf alle Seiten auswirken, die auf die Vorlage zugreifen. Dementsprechend sind mögliche Anwendungen für Vorlagen die Verwaltung von Mitteilungen, die Darstellung einheitlicher Navigationsbereiche oder einfach die Vereinheitlichung einer Gruppe von Seiten.

Existierende Vorlagen benutzen

Eine Vorlage wird in einer Seite benutzt, indem man den Namen der Vorlage (also den Titel der Vorlagen-Seite, ohne den Namensraum "Vorlage:") in zwei geschweifte Klammern setzt:

```
{{MeineVorlage}}
```

Eine solche Benutzung bewirkt, dass beim Aufrufen der benutzenden Seite der geklammerte Text durch den Quelltext der Vorlage ersetzt wird. Der Quelltext der benutzenden Seite enthält auch weiterhin den geklammerten Text, so dass künftige Änderungen der Vorlage sich auch auf bereits bestehende Benutzungen der Vorlage auswirken. Der Quelltext der Vorlage kann auch wahlweise bereits beim Abspeichern der Seite erzeugt werden, statt beim Aufrufen der Seite. Dazu wird die folgende Form verwendet:

```
{{subst:MeineVorlage}}
```

Das kann sinnvoll sein, wenn ein initialer Text erzeugt werden soll, der später auf jeder neuen Seite geändert werden können soll.

Für Vorlagen ist der Namensraum "Template:" reserviert. Alle Seiten in diesem Namensraum werden als Vorlagen betrachtet, aber möglicherweise sind nicht alle diese Vorlagen für jeden Artikel-Autor auch relevant. Die komplette Liste aller Seiten in diesem Namensraum kann über die [Spezialseite des Namensraums Template](#) gezeigt werden. Die für die meisten Artikel-Autoren relevanten Vorlagen sind auf [Vorhandene Vorlagen](#) gelistet und erklärt.

Hinweis: Wenn eine Seite Vorlagen benutzt, werden diese im Edit-Modus unter dem Bearbeitungsfeld angezeigt.

Existierende Vorlagen editieren

Bevor existierende Vorlagen signifikant geändert werden, sollte auf der Diskussionsseite der jeweiligen Vorlage das Vorhaben kurz diskutiert oder angekündigt werden.

Neue Vorlagen erstellen

Eine neue Vorlage wird ganz normal wie eine Artikel-Seite erstellt, nur eben im Namensraum **Vorlage**.

Beispiel: Der vollständige Seitenname einer Vorlage **MeineVorlage** ist **Vorlage:MeineVorlage** .

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Namen von Vorlagen "case-sensitive" sind, und somit Groß- und Kleinschreibung Auswirkungen haben.

Eingebaute Variablen

Jedes MediaWiki verfügt über eine Anzahl **Eingebauter Variablen**, die zwar keine Seiten im Namensraum "Vorlage:" sind, aber dennoch wie Vorlagen benutzt werden.

Beispielsweise ergibt die Variable `{{CURRENTTIME}}` (die momentane UTC-Zeit) derzeit den Wert 12:05.

Vorlagen bei BlueSpice

Interne Links

- [Vorhandene Vorlagen](#) - die für die meisten Artikel-Autoren relevanten Vorlagen
- [Alle Seiten des Namensraums Template](#) - Alle Vorlagen-Seiten außer den eingebauten Variablen
- [Hilfetext zu eingebauten Variablen](#)

Externe Links

- [Hilfetext zu Vorlagen auf Wikipedia\(de\)](#)
- [Hilfetext zu Vorlagen auf WikiMedia \(engl.\)](#)